

- 1 图纸 要求：标注每个房间空调内机型号，标注铜管、水管走向，分歧器位置须合理。
- 2 辅材清单 提供铜管、保温管、排水管、内外机通讯线、遥控器控制线、分歧器、冷媒、风口的品牌与规格。
- 3 控制方式  线控(面板尺寸为 \_\_\_\_\_)  遥控
- 4 外机电源线为 \_\_\_\_\_ 平方， 内机电源线为 \_\_\_\_\_ 平方
- 5 固定方式  角铁  抱箍  钢片  扎带
- 6 铜管与水管是否合并在一起固定  是  否
- 7 内机吊装固定方式  单螺母  双螺母
- 8 分歧器前后 \_\_\_\_\_ 厘米内不转弯。
- 9 两个分歧器之间距离大于 \_\_\_\_\_ 厘米。
- 10 排气口 \_\_\_\_\_ 个。
- 11 排气口朝向  朝下  水平  朝上
- 12 排水管排水坡度为 \_\_\_\_\_。
- 13 带提升泵内机的出水口是否抬高  抬高  不抬高
- 14 空调出风口是否有下列装饰物  石膏线条  回光灯槽
- 15 现场标注出风口、回风口尺寸。
- 16 施工结束后是否保护出风口回风口  保护  不保护
- 17 出风口帆布颜色  白色  绿色

经理签字 (或盖章) \_\_\_\_\_

金睛装饰监理郑重提醒，三分空调七分安装，规范施工，从认真填写中央空调安装详情单开始，并提醒空调商督促工人按详情单要求施工！